

超過100萬人每天使用中

台灣市場佔有率超過65%

連續20年榮獲銷售量第一名

東訊 SDX500

融合式商務總機系統

東訊新世代商務總機系統，提供嶄新的硬體平台與多層堆疊系統設計，使企業用戶更具彈性的進行系統擴容與預算規劃，大幅降低建置成本；高度整合的系統功能，提高企業員工內外溝通效率，有效降低通訊成本。

節費與效率是企業用戶（尤其是新創公司）對通訊系統的基本要求，SDX500提供創新整合功能，安裝、操作、設定與維運都相當簡易，完全滿足企業用戶通訊需求。

① 彈性擴容與維運

疊櫃式系統設計與多元化系統設定，允許用戶依預算妥善規劃系統擴容時機，系統維運可由數位話機簡易執行，也可透過個人電腦遠端或近端連線快速作業，省時省力。

② 有效控管電話費

提供個人隨身密碼與長控區間彈性設定，用戶依需求與服務等級，針對分機、外線、日間與夜間時段，做完整的長控規劃與管理，有效節省公司電話費用。

③ 人性化自動總機

內建自動應答總機，用戶依需求錄製來電接待語或播放公司商品廣告，並選取特定保留音樂，提供高效率的來電應答與轉接服務。

④ 來電跟隨不漏接

分機可以彈性設定內外線來電跟隨到其他分機、固話或行動電話，有線電話與行動電話的無縫整合，完全不會漏接任何一通重要來電而失去商機。

⑤ 雷擊保護最到位

採用最先進的防雷設計，局線能承受6,000V 以上的雷擊電壓，電源能承受的雷擊電壓也超過4,000V 以上，都遠遠超過 FCC 的安全規格，此高規格的防雷設計，可大幅減少95%以上的雷擊事件。

⑥ 嶄新的中文話機:

SDX-8810G是東訊新推出的中文顯示話機，可以和東訊現有SD/DX總機系統匹配，新穎的外觀設計，不僅提升企業形象，其友善的操作面板設計與耳機功能，更是企業員工通訊的好幫手。



東訊總機 · 全國第一

 **TECOM**

10鍵旗艦型

SDX-8810G



- 128x64顯示幕白色背光
- 免持聽筒對講
- 28首音樂鈴聲
- 桌掛兩用傾斜架
- 耳機功能
- 10個軟鍵雙色燈
- 大型液晶顯示幕
- 中文顯示

24鍵顯示型

SD-7724E



- 顯示幕白色背光
- 免持聽筒對講
- 28首音樂鈴聲

DX-9924E



- 24個軟鍵雙色燈
- 大型液晶顯示幕
- 桌掛兩用傾斜架

10鍵顯示型

SD-7710E



- 顯示幕白色背光
- 免持聽筒對講
- 28首音樂鈴聲
- 可選用黑色外觀

DX-9910E



- 10個軟鍵雙色燈
- 大型液晶顯示幕
- 桌掛兩用傾斜架

6鍵顯示型

SD-7706E



- 顯示幕白色背光
- 大型來電 指示燈
- 大型液晶 顯示幕
- 6個軟鍵 雙色燈

DX-9906E



- 免持聽筒對講
- 桌掛兩用傾斜架
- 28首音樂鈴聲

數位門口機

DU-2213DP



- 具電鎖控制介面
- 大門門位偵測介面
- 乾接點控制介面
- 外接門禁刷卡介面

類比單機

AP-3303



- 可調亮變大型背光顯示幕
- 免持聽筒對講
- 雙模來電顯示與查詢
- 掛勾自動延遲訪止回鈴
- 16首來電鈴聲
- 暫切時間彈性調整
- 具留言指示燈
- 可選用黑色外觀

主機規格	SDX500
外線容量 (PSTN局線)	0~48
外線群組	64
數位話機	12~176
數位門口機	0~12
類比單機	4~144
48鍵中繼台	0~12
可加擴充櫃總數	3櫃 / 180埠
主機體積 (主櫃與擴充櫃)	標準19吋, 2U 440x369x86.5mm(長x寬x高)
功率消耗	100~240VAC / 120W
電話機配線方式	採2芯星狀佈線方式
數位話機迴路電阻	120Ω

主機功能	SDX500
聲音高傳真	電信等級的標準
自動總機	12路
會議室	8組 (每組3-32人, 最多32方同時會談)
來電顯示 (DTMF/FSK)	標準配備
來電與去電查詢(數位話機)	各50組
保留音樂	1首可錄式音樂(5分鐘)
遠端遙控系統設定(PC)	標準配備
隨身密碼	500組
系統簡撥	500組
外線進線分機同時響鈴	48部話機

主機



SDX500

TECOM
東訊股份有限公司

新竹科學工業園區
www.tecom.com.tw